

KOLBENKOMPRESSOR **BLUEWIND PRO 25DM3**

- # Einstufig, Zweizylinder Direkttriebener Kolbenkompressor mit 24 Liter Behälter
- # Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage durch Druckschalter und Entlastungsventil, Ablassventil für Behälter
- # Fahrbarer Montagekompressor mit Schnellkupplung
- # Armatureinheit mit Manometer und Druckregler

Technische Daten:

Hubvolumen	340 l/min
Füllleistung	ca. 280 l/min
Eff. Liefermenge	212 l/min (bei 7 bar)
Höchstüberdruck	10 bar
E-Motor	2,2 kW (3 PS), 230 V, 50 Hz
Drehzahl	1450 min ⁻¹
Behälterinhalt	24 Liter liegend
Abmessungen Länge / Breite / Höhe:	625 / 555 / 784 (mm)
Gewicht:	44,0 kg
Schalldruckpegel LpA nach DIN 455635 T13, 4 m Abstand	75 dB (A)
Schalleistungspegel LwA nach Richtlinie 2000/14/EG	94 dB (A)
direktgetriebenes Aggregat, 2 Zylinder, ölgeschmierter, Serie GV34	

Bestell-Nr.: 6250363315

